

4. Leitungen

Schutzummantelung 3300, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



500 Betonrohr
[— — — —]

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



500 Betonrohr
[— — — —]

Zugeordnete Objektteilarten:



Schutzummantelung 0500, I

		
Strichfarbe:	Braungrau	Schwarz
Strichstärke:	0,25	0,25
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Schutzummantelung (mit Rohr), Durchmesser 0501, t

		
Schriftart:	Norm rechtsgeneigt	Norm rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Braungrau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Schutzummantelung, Typ
0502, t

		
Schriftart:	Norm rechtsgeneigt	Norm rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Braungrau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, l)

Schutzabdeckung 3305, f


Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

Betonplatte



s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

Betonplatte



Füllfarbe/Schraffur: Transparent

Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Schutzabdeckung 0510, l

- l2l - - l2l -



- l2l - - l2l -




Strichfarbe: Braungrau
Strichstärke: 0,25
Strichtyp: strichliert


Schwarz
0,25
strichliert

Schutzabdeckung, Typ 0511, t

Betonplatte



Betonplatte



Schriftart: Norm
Schriftgröße: 2,5 mm
Schriftfarbe: Braungrau
Standardplatzierung: 0 mm rechts, 0 mm oben
Textposition: linksbündig, Unterkante
Textausrichtung: standard

Norm
2,5 mm
Schwarz
0 mm rechts, 0 mm oben
linksbündig, Unterkante
standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, l)

4.1 Fernleitungen

Rohr, Fernleitung
3600, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



500 Text Bezeichnung

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



500 Text Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:



Rohr, Fernleitung, oberirdisch
1000, I

		
Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen



Rohr, Fernleitung, unterirdisch
1001, I

		
Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen



Rohr, Fernleitung, Rohrnummer
1002, t

		
Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Grünblau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm links, 2 mm oben	0 mm links, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	standard	standard

Rohr, Fernleitung, Durchmesser
1003, t

		
Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Grünblau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm links, 2 mm oben	0 mm links, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Leitungsbezeichnung, POL
1004, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm links, 2 mm oben	0 mm links, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspeil, POL-Anlagen (0042, l)

Rohrstrang, Fernleitung 3605, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

500 Bezeichnung

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

500 Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohrstrang, allgemein, Fernleitung 1010, I

Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert



Rohrstrang, oberirdisch, Fernleitung 1012, I

Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rohrstrang, unterirdisch, Fernleitung 1013, I

Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	Durchgezogen	durchgezogen

Rohrstrang, Fernleitung, Durchmesser
1011, t

		
Schriftart:	Norm rechts	Norm rechts
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Grünblau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm links, 2 mm oben	0 mm links, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohr, Fernleitung (3600, l)
Leitungsbezeichnung, POL (1004, t)

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, l)

Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung
3615, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -





s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



Zugeordnete Objektteilarten:

Elektrische Trenneinrichtung, Fernleitung
1030, I

		
Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,7 mm	0,7 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, I)

Schieberelement, Fernleitung
3620, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -





s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



Zugeordnete Objektteilarten:

Schieberelement, Fernleitung
1040, I

		
Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, I)



T-Stückelement, Fernleitung
3630, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

T-Stückelement, Fernleitung
1050, I

		
Strichfarbe:	Grünblau	Schwarz
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, I)

4.2 Verbindungsleitungen

Rohrstrang, Verbindungsleitung
3700, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



DN 300 Bezeichnung

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



DN 300 Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:



Rohrstrang, allgemein, Verbindungsleitung
1200, I

		
Strichfarbe:	Blau	Granitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert



Rohrstrang, oberirdisch, Verbindungsleitung
1202, I

		
Strichfarbe:	Blau	Granitgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rohrstrang, unterirdisch, Verbindungsleitung
1203, l

		
Strichfarbe:	Blau	Granitgrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Verbindungsleitung, Durchmesser
1201, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Blau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm links, 3 mm oben	0 mm links, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	DN x	DN x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohr, Fernleitung (3600, l)
Leitungsbezeichnung, POL (1004, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, l)

4.3 Werksleitungen

Rohrstrang, Werksleitung 3800, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -

DN 300 Bezeichnung



DN 300 Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:



Rohrstrang, allgemein, Werksleitung
1400, I

		
Strichfarbe:	Purpurviolett	Staubgrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert



Rohrstrang, oberirdisch, Werksleitung
1402, I

		
Strichfarbe:	Purpurviolett	Staubgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rohrstrang, unterirdisch, Werksleitung
1403, l

		
Strichfarbe:	Purpurviolett	Staubgrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Werksleitung, Durchmesser
1401, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm links, 3 mm oben	0 mm links, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Schriftzusatz:	DN x	DN x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohr, Fernleitung (3600, l)
Leitungsbezeichnung, POL (1004, t)

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, l)

Werksleitung, Abschnitt
3810, I

Farbige Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



DN 300 Bezeichnung

s/w-Darstellung, gesamt
- maßstäblich -



DN 300 Bezeichnung

Zugeordnete Objektteilarten:

Werksleitung, oberirdisch, Abschnitt
1410, I

		
Strichfarbe:	Purpurviolett	Staubgrau
Strichstärke:	0,5 mm	0,5 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Werksleitung, unterirdisch, Abschnitt
1411, I

		
Strichfarbe:	Purpurviolett	Staubgrau
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Rohrstrang, Werksleitung (3800, I)
Werksleitung, Durchmesser (1401, t)

siehe Objektart Höhenpunkt, Leitungsoberkante, POL (3010, p)
freier Text, POL-Anlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, POL-Anlagen (0042, I)