1 Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Anlagen des Schiffsverkehrs
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Anlagen des Schiffsverkehrs
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

2 Schiffahrtsstraßen

Kanal
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kanal, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kanal, undeutlich, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Kanalabschnittsgrenze
0102, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Wasserflächen, Begrenzungslinie
0103, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gewässerachslinie
0104, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Kanal, Breite
0105, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Name, Bezeichnung des Kanals
0106, t

Schriftart:	Norm, linksgeneigt	Norm, linksgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Klassifizierung
0107, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	Kl. x	Kl. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Uferlinie
3105, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Uferlinie
0120, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Uferlinie, festgelegte Höhe
0121, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Stromkilometer
3110, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Stromkilometer
3110, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stromkilometer, Bezeichnung
0131, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 2,5 mm unten	2 mm rechts, 2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	km x	km x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Schleuse
3115, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Anthrazitgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Bauwerk, Begrenzungslinie
0140, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schleusenkammer, Begrenzungslinie
0141, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schleusentor
0142, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Schleuse, Bezeichnung
0143, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 0 mm oben	1 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schleusenkammer, Breite
0144, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 0 mm oben	1 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	b x,xx	b x,xx

Schleusenkammer, Länge
0145, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm unten	0 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	l x,x	l x,x

Drempelhöhe, oben
0146, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Cyan	Schwarz
Standardplatzierung:	13 mm links, 0 mm oben	13 mm links, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	Do x,x	Do x,x

Drempelhöhe, unten
0147, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Cyan	Schwarz
Standardplatzierung:	13 mm links, 0 mm oben	13 mm links, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	Du x,x	Du x,x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Buhne
3125, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Buhne
0170, l

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Buhne, Breite
0171, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm oben	0 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

3 Schiffsanlegestellen

Ponton, Schwimmbrücke
3400, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	St. Pauli 25	St. Pauli 25
Füllfarbe:	Rotorange	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Ponton, Begrenzungslinie
0400, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Ponton, Bezeichnung
0401, t

	St. Pauli	St. Pauli
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Ponton, Nummer
0402, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 4 mm unten	0 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Poller
3405, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Poller
3405, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Poller, Bezeichnung
0411, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3 mm oben	5 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Poller, Nummer
0412, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 0 mm oben	5 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Dalbe
3410, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Dalbe
3410, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Dalbe, Bezeichnung
0421, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3 mm oben	5 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Dalbe, Nummer
0422, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 0 mm oben	5 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Streichpfahl
3415, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
25	25

Zugeordnete Objektteilarten:

Streichpfahl
3415, p

	1	1
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Streichpfahl, Nummer
0431, t

	5 25	5 25
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 0 mm oben	5 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

4 Schiffsladestellen

Krananlage
3700, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Braungrau	Graphitgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Krananlage, Begrenzungslinie
0700, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kran, Laufschiene
0701, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kran, Bezeichnung
0702, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Kran, Nummer
0703, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 0 mm oben	1 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Verladebrücke
3710, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Lader 25	Lader 25
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Verladebrücke, Bezeichnung
0711, t

	Lader	Lader
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Verladebrücke, Nummer
0712, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 0 mm oben	1 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Krananlage (3700, f)
Krananlage, Begrenzungslinie (0700, l)
Kran, Laufschiene (0701, l)

Förderanlage
3715, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Förderband	Förderband

Zugeordnete Objektteilarten:

Förderanlage
0720, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Förderanlage, Art
0721, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Winde
3720, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Winde
3720, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Winde, Art
0731, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 1 mm oben	2 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

5 Hafenanlagen

Kaianlage
4000, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Lemwerder *Veddelhöft* Liegeplatz 3	Lemwerder *Veddelhöft* Liegeplatz 3
Füllfarbe:	Khakigrau	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Liegeplatz, Begrenzungslinie
1000, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Liegeplatz, Bezeichnung
1001, t

	Liegeplatz 3	Liegeplatz 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Kai- und Höftbezeichnung
1002, t





Schriftart:	Norm, rechtsgeneigt	Norm, rechtsgeneigt
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Angrenzende Häfen, Bezeichnung
1003, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Kaimauer
4005, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

1 2 1 2

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Kaimauer
0440, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Flügelmauer
4010, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Linienbegleitende Signatur:

2	2

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L, Z) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Flügelmauer
0450, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Kaileiter
4015, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Kaileiter
1030, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Kaileiter, Bezeichnung
1031, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 0 mm oben	5 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Kaileiter, Nummer
1032, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm links, 3 mm unten	1 mm links, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Dock
4020, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Granitgrau	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Dock, Begrenzungslinie (Dockgrube)
1040, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Dock, Bezeichnung
1041, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	9 mm links, 0 mm oben	9 mm links, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Dock, Nummer
1042, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 0 mm oben	1 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Dock, Breite
1043, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	7 mm links, 0 mm oben	7 mm links, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Dock, Länge
1044, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	7 mm links, 0 mm oben	7 mm links, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	l x,xx m	l x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

6 Regelung des Schiffsverkehrs

Tonne
4300, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Tonne
4300, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Tonne, Art
1301, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 0 mm oben	5 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Tonne, Nummer
1302, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm links, 5 mm unten	1 mm links, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Schifffahrtszeichen
4305, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schifffahrtszeichen
4305, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schifffahrtszeichen, Bezeichnung
1321, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Schifffahrtszeichen, Nummer
1322, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm links, 3 mm unten	1 mm links, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Signalanlage
4310, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Signalanlage
4310, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Signalanlage, Bezeichnung
1331, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 0 mm oben	2 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Funkfeuer
4315, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Funkfeuer
4315, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Funkfeuer, Bezeichnung
1341, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Funkfeuer, Nummer
1342, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm links, 3 mm unten	1 mm links, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Radarstation
4320, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Radarstation 2	Radarstation 2
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Radarstation, Bezeichnung
1351, t

	Radarstation 3	Radarstation 3
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Radarstation, Nummer
1352, t

	1 3 2	1 3 2
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm links, 3 mm unten	1 mm links, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)

freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Schleuse (3115, f)
Bauwerk, Begrenzungslinie (0140, l)

Leuchtfeuer
4325, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Leuchtfeuer
4325, p

		
Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Rot, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Leuchtfeuer, Bezeichnung
1361, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Leuchtfeuer, Nummer
1362, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm links, 5 mm unten	1 mm links, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Bake
4330, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Bake
4330, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bake, Bezeichnung
1371, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bake, Nummer
1372, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm links, 3 mm unten	1 mm links, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

7 Sonstige Anlagen des Schiffsverkehrs

Spundwand, Anlagen des Schiffsverkehrs
4700, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Spundwand, unter Wasser
2700, l





Strichfarbe:	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Spundwand, verankert
2701, l





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Spundwand, freistehend
2702, l

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Spundwand, Bezeichnung
2703, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm links, 1 mm oben	4 mm links, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Umlenkwand
4705, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
b 0,5 m Beton	b 0,5 m Beton

Zugeordnete Objektteilarten:

Umlenkwand
2710, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Umlenkwand, Stärke
2711, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	10 mm links, 1 mm oben	10 mm links, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Umlenkwand, Material
2712, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 1 mm oben	3 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Wassertreppe
4715, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Füllmuster:





Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Schraffur:	Parallel zur Treppenunterkante	Parallel zur Treppenunterkante
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Schraffurwinkel:	180GRAD	180GRAD
Schraffurabstand:	1,0 mm	1,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Wassertreppe, Begrenzungslinie
2730, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Treppenunterkante
2731, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Pegel, punktförmig
4720, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Pegel
2740, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Pegel, Bezeichnung
2741, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 4,5 mm oben	2 mm rechts, 4,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Pegel, Nummer
2742, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm rechts, 0 mm oben	2 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Pegel, flächenförmig
4725, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Schleuse (3115, f)
Bauwerk, Begrenzungslinie (0140, l)

siehe Objektart Pegel, punktförmig (4720, p)
Pegel (2740, p)
Pegel, Bezeichnung (2741, t)
Pegel, Nummer (2742, t)

Hochwasserschutzanlage, flächenförmig
4730, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Deich, deutlich, Begrenzungslinie
2760, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Deich, undeutlich, Begrenzungslinie
2761, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Deichabschnittsgrenze
2762, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Deichkronenbreite
2763, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	b x,xx m	b x,xx m

Deich, Bezeichnung
2764, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Deich, Böschungsneigung
2765, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2,5 mm unten	0 mm rechts, 2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x Grad	x Grad

Unterhaltungsverband
2766, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Hochwasserschutzanlage, linienförmig
4735, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
UHV Süd – Deich HWS Elbe 4,80 m	UHV Süd – Deich HWS Elbe 4,80 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Hochwasserschutzanlage
2780, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hochwasserschutzanlage, Höhe
2781, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Hochwasserschutzanlage, Bezeichnung
2782, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Hochwasserschutzanlage, flächenförmig (4730, f)
Unterhaltungsverband (2766, t)

Sperrwerk
4740, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Sperrwerk Intschede 3,50 m	Sperrwerk Intschede 3,50 m
Füllfarbe:	Schwarzrot	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Sperrwerk, Begrenzungslinie
2790, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sperrtor
2791, l

Strichfarbe:	Schwarzrot	Schwarz
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sperrtor, Höhe
2792, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Sperrwerk, Bezeichnung
2793, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Grundhindernis, flächenförmig
4745, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Braungrau	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Hindernis, Begrenzungslinie
2800, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hindernis, Bezeichnung
2801, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 2 mm oben	3 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Hindernis, Nummer
2802, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 2,5 mm unten	3 mm rechts, 2,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Hindernis, Tiefe
2803, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 5 mm unten	3 mm rechts, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,x m	x,x m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Grundhindernis, linienförmig
4750, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Hindernis, Achse
2804, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Grundhindernis, flächenförmig (4745, f)
Hindernis, Bezeichnung (2801, t)
Hindernis, Nummer (2802, t)
Hindernis, Tiefe (2803, t)

Grundhindernis, punktförmig
4755, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Grundhindernis, punktförmig
4755, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Grundhindernis, flächenförmig (4745, f)
Hindernis, Bezeichnung (2801, t)
Hindernis, Nummer (2802, t)
Hindernis, Tiefe (2803, t)

Stange, Pricke
4760, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Stange, Pricke
4760, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stange, Pricke, Bezeichnung
2821, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 3 mm oben	1 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Tiefenlinie 10 m
4765, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
10 m	10 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie, 10 m
2830, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Tiefenlinie, Bezeichnung
2831, t

	4 2 10 m	4 2 10 m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm links, 2 mm unten	4 mm links, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	x m	x m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

Tiefenlinie 5 m
4770, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie, 5 m
2840, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Tiefenlinie 10 m (4765, l)
Tiefenlinie, Bezeichnung (2831, t)

Tiefenlinie 1 m
4775, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
1 m	1 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie, 1 m
2850, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Tiefenlinie 10 m (4765, l)
Tiefenlinie, Bezeichnung (2831, t)

Tiefenlinie 0,5 m
4780, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie, 0,5 m
2860, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Tiefenlinie 10 m (4765, l)
Tiefenlinie, Bezeichnung (2831, t)

Tiefenlinie 0,25 m
4785, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Tiefenlinie, 0,25 m
2870, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)

siehe Objektart Tiefenlinie 10 m (4765, l)
Tiefenlinie, Bezeichnung (2831, t)

Solltiefenlinie
4790, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Solltiefenlinie
2880, l





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Solltiefe
2881, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	7 mm links, 2 mm unten	7 mm links, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Anlagen des Schiffsverkehrs (3099, p)
freier Text, Anlagen des Schiffsverkehrs (0041, t)
Textbezugspfeil, Anlagen des Schiffsverkehrs (0042, l)