1 Allgemeine Objektarten

Firsthöhe, Untertageanlagen
3020, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
12 124,98	12 124,98

Zugeordnete Objektteilarten:

Firsthöhe, Untertageanlagen
3020, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punktnummer, Untertageanlagen
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Höhe, Untertageanlagen
0016, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1 mm rechts, 4 mm unten	1 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

freier Text, Untertageanlagen
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Untertageanlagen
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhenpunkt, Untertageanlagen
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Untertageanlagen
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Untertageanlagen
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Punktnummer, Untertageanlagen (2999, t)

2 Stollen

Stollen / Strecke
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text StH 4,25 m	Text StH 4,25 m
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Stollenhöhe
0012, t

	6 StH 4,25m	6 StH 4,25m
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	STH x,xx m	STH x,xx m

Stollen / Strecke, in Betrieb
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stollen / Strecke, außer Betrieb
0101, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Stollen, Bezeichnung
0105, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

3 Elemente der Bergtechnik

Ausbau
3140, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Mat. OB	Mat. OB
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Ausbau, Begrenzungslinie
0120, l

Strichfarbe:	Cyan	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Ausbau, Material
0123, t

	6 Mat. OB	6 Mat. OB
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Cyan	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Geologische Störungen
3150, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Fließrichtungspfeil, linienförmig
0036, l





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fließrichtungspfeil, punktförmig
0037, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Geologische Störungen
0130, l

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Einfallwinkel
0132, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	EW x	EW x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Verbruchfläche
3160, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Verbruchfläche, Begrenzungslinie
0140, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Verbruchfläche, Material
0143, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Rot	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Verfüll- und Versetzfläche
3170, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Verfüll- und Versetzfläche, Begrenzungslinie
0150, l

Strichfarbe:	Himbeerrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Verfüll- und Versetzfläche, Material
0153, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Himbeerrot	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Vollbetonfläche
3180, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Cyan	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Vollbetonfläche, Begrenzungslinie
0160, l

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Vollbetonfläche, Material
0163, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Magenta	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Strecke mit Versatz
3190, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Gelb	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Strecke mit Versatz, Begrenzungslinie
0170, l

Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Strecke mit Versatz, Material
0173, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Karminrot	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Gebirge, anstehend
3200, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Füllfarbe:	Grau	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Gebirge, anstehend, Begrenzungslinie
0180, l

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)

Schacht, Untertageanlagen
3210, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Gelboliv	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Bezeichnung, Untertageanlagen
0014, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 2 mm oben	5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, Funktion
0018, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schachthöhe oben, Untertageanlagen
0061, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3,5 mm unten	5 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	DH x	DH x

Schachthöhe unten, Untertageanlagen
0062, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 7 mm unten	5 mm rechts, 7 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	SH x	SH x

Schacht, Begrenzungslinie
0200, l

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Firsthöhe, Untertageanlagen (3020, p)
freier Text, Untertageanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Untertageanlagen (0042, l)