1 Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Flughindernis
3005, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Flughindernis
3005, p





Strichfarbe:	Reinorange	Schwarz
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Flughindernis
0030, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Flughindernis
0031, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Flugverkehrsanlagen
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhenpunkt, Flugverkehrsanlagen
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Flugverkehrsanlagen
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Flugverkehrsanlagen
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Flugverkehrsanlagen
2999, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

2 Flugverkehrsflächen

Flugzeugverkehrsfläche
3100, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Rollbahn ASB LCN-50 NK-2	Rollbahn ASB LCN-50 NK-2
Füllfarbe:	Platingrau	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Flugverkehrsfläche, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Flugverkehrsflächenabschnitt, Begrenzungslinie
0101, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Flugzeugverkehrsfläche, Bezeichnung
0102, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 5,5 mm oben	0 mm rechts, 5,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Flugzeugverkehrsfläche, Oberflächenbefestigung
0103, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1,5 mm oben	0 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Flugzeugverkehrsfläche, LCN-Klassifizierung
0104, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm unten	0 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Flugzeugverkehrsfläche, Nutzungsklasse
0105, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 5,5 mm unten	0 mm rechts, 5,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Erdungs- und Befestigungspunkt
0110, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Hubschrauberlandeplatz
3105, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllfarbe:	Platingrau	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Hubschrauberlandeplatz, Bezeichnung
0111, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1,5 mm oben	0 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Hubschrauberlandeplatz, Oberflächenbefestigung
0112, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 2 mm unten	0 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Hubschrauberlandeplatz, Signatur Standard
0113, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz/weiß	Schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Hubschrauberlandeplatz, Signatur Krankentransport
0114, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz/weiß	Schwarz/weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Flugzeugverkehrsfläche (3100, f)
Flugverkehrsfläche, Begrenzungslinie (0100, l)
Erdungs- und Befestigungspunkt (0110, p)

3 Markierung und Beschilderung

Markierungstext
3200, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
STOP 2,00 m	STOP 2,00 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Markierungstext
0200, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Markierungstext, Schrifthöhe
0201, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm unten	0 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Markierungslinie weiß
3205, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Markierungslinie weiß
0205, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Markierungslinie weiß, unterbrochene Linie
0206, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Markierungslinie gelb
3206, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Markierungslinie gelb
0207, l

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Markierungslinie gelb, unterbrochene Linie
0208, l

Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Markierungslinie rot
3207, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Markierungslinie rot
0209, l

Strichfarbe:	Rubinrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Markierungslinie rot, unterbrochene Linie
0210, l

Strichfarbe:	Rubinrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Markierungsfläche weiß
3210, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Markierungslinie weiß (3205, l)
Markierungslinie weiß (0205, l)

Markierungsfläche gelb
3211, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Goldgelb	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Markierungslinie gelb (3206, l)
Markierungslinie gelb (0207, l)

Markierungsfläche rot
3212, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Rubinrot	Weiß

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Markierungslinie rot (3207, l)
Markierungslinie rot (0209, l)

Schild
3215, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schild
3215, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

4 Start- und Landehilfen

Instrumentenlandesystem
3300, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	ILS	ILS
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

ILS, Begrenzungslinie
0300, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Antennenanlage
0301, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Radar, punktförmig
3305, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Radar
0304, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Radar, Bezeichnung
0305, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm links, 2,5 mm oben	2 mm links, 2,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Radar, flächenförmig
3306, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Radar, Begrenzungslinie
0460, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

siehe Objektart Radar, punktförmig (3305, p)
Radar (0304, p)
Radar, Bezeichnung (0305, t)

Pistensichtmessgerät
3310, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Pistensichtmessgerät
0310, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pistensichtmessgerät, Bezeichnung
0311, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	2 mm links, 2,5 mm oben	2 mm links, 2,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Windanzeiger
3315, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Windanzeiger
3315, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Windanzeiger, Bezeichnung
0315, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 1,5 mm oben	3 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Windanzeiger, Art
0316, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 1,5 mm unten	3 mm rechts, 1,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Landerichtungsanzeiger
3330, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text T	Text T

Zugeordnete Objektteilarten:

Landerichtungsanzeiger
0330, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Landerichtungsanzeiger, Bezeichnung
0331, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)

freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Marker, Flugverkehrsanlagen
3335, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
R Text	R Text
F Text	F Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Reststreckenmarker
0335, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Fangseilmarker
0336, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Marker, Flugverkehrsanlagen, Bezeichnung
0337, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 0 mm oben	3 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Fanganlage
3340, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Fanganlage
0340, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fanganlage, Bezeichnung
0341, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

5 Befeuerungsanlagen

Anflugbefeuerung
3400, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m
B 208.1 52,22 m	B 208.1 w 52,22 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Anflugfeuer, überflur
0400, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Anflugfeuer, unterflur
0401, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Anflug – Blitzfeuer, überflur
0402, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Anflug – Blitzfeuer, unterflur
0403, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Anflugbefeuerung, Bezeichnung
0404, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Anflugbefeuerung, Höhe
0405, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	3 mm rechts, 2 mm unten	3 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Tragkonstruktion
3405, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tragkonstruktion
0406, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mast der Tragkonstruktion
0407, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Anflug-, Gleitwinkelfeuer
3410, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Anflug-, Gleitwinkelfeuer, überflur
0410, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Anflug-, Gleitwinkelfeuer, überflur, Bezeichnung
0411, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)

freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Start- und Landebahnbefeuerung
3415, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 rt
B 208.1	B 208.1 rt
B 208.1	B 208.1 gr
B 208.1	B 208.1 gr
B 208.1	B 208.1 rt/rt

B 208.1

B 208.1

B 208.1

B 208.1

B 208.1

B 208.1

B 208.1

B 208.1

B 208.1 rt/rt

B 208.1 rt/gr

B 208.1 rt/gr

B 208.1 rt/w

B 208.1 rt/w

B 208.1 gr/gr

B 208.1 w

B 208.1 w

B 208.1 rt



Zugeordnete Objektteilarten:

Befeuerung einseitig strahlend, weiß, überflur
0415, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung einseitig strahlend, weiß, unterflur
0416, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung einseitig strahlend, rot, überflur
0417, p





Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung einseitig strahlend, rot, unterflur
0418, p





Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung einseitig strahlend, grün, überflur
0419, p





Strichfarbe:	Smaragdgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung einseitig strahlend, grün, unterflur
0420, p





Strichfarbe:	Smaragdgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweiseitig strahlend, rot - rot, überflur
0421, p





Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweiseitig strahlend, rot – rot, unterflur
0422, p





Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweis.strahl., rot-grün, überflur
0423, p





Strichfarbe:	Kaminrot / smaragdgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweis.strahl., rot-grün, unterflur
0424, p





Strichfarbe:	Kaminrot / smaragdgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweis.strahl., rot-weiß, überflur
0425, p





Strichfarbe:	Kaminrot / schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweis.strahl., rot-weiß, unterflur
0426, p





Strichfarbe:	Kaminrot / schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweiseitig strahlend, grün – grün, unterflur
0427, p





Strichfarbe:	Smaragdgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung rundum strahlend, weiß, überflur
0428, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung rundum strahlend, weiß, unterflur
0429, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung rundum strahlend, rot, überflur
0430, p



Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung rundum strahlend, rot, unterflur
0431, p



Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Start- und Landebahnbefeuerung, Bezeichnung
0432, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Befeuerung einseitig strahlend, gelb, unterflur
0470, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung zweiseitig strahlend, weiß – weiß, unterflur
0471, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung rundum strahlend, grün, unterflur
0472, p





Strichfarbe:	Smaragdgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung rundum strahlend, gelb, unterflur
0473, p



Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Rollbahnbefeuerung
3420, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1	B 208.1 bl
B 208.1	B 208.1 bl

Zugeordnete Objektteilarten:

Befeuerung rundum strahlend, blau, überflur
0435, p



Strichfarbe:	Enzianblau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Befeuerung rundum strahlend, blau, unterflur
0436, p



Strichfarbe:	Enzianblau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Rollbahnbefeuerung, Bezeichnung
0437, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Befeuerung rundum strahlend, gelb, überflur
0438, p



Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Hubschrauberlandeplatzbefeuerung
3425, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 w
B 208.1	B 208.1 ge
B 208.1	B 208.1 ge

Zugeordnete Objektteilarten:

Hubschr.landepl.bef.,rundum str.,weiß,überfl.
0440, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Hubschr.landepl.bef.,rundum str.,weiß,unterf.
0441, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Hubschr.landepl.bef.,rundum str.,gelb,überfl.
0442, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Hubschr.landepl.bef.,rundum str.,gelb,unterf.
0443, p





Strichfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:		Norm
Schriftgröße:		1,5 mm
Schriftfarbe:		Schwarz

Hubschrauberlandeplatzbefeuerung, Bezeichnung
0444, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Hindernisbefeuerung
3430, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text 56,20 m	Text 56,20 m
Text 56,20 m	Text 56,20 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Hindernisfeuer
0445, p

Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Gefahrenfeuer
0446, p

Strichfarbe:	Karminrot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Hindernisbefeuerung, Bezeichnung
0447, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 0 mm oben	4 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Hindernisbefeuerung, Höhe
0448, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 4 mm unten	4 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)

Flugplatzleuchtfeuer
3435, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text 56,20 m	Text 56,20 m
Text 56,20 m	Text 56,20 m
Text 56,20 m	Text 56,20 m
Text 56,20 m	Text 56,20 m

Zugeordnete Objektteilarten:

Drehlinsenfeuer
0450, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Drehfeuer
0451, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Blitzfeuer
0452, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kennfeuer
0453, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Goldgelb	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Flugplatzleuchtfeuer, Bezeichnung
0454, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 0 mm oben	4 mm rechts, 0 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Flugplatzleuchtfeuer, Höhe
0455, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	4 mm rechts, 4 mm unten	4 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Flughindernis (3005, p)
freier Text, Flugverkehrsanlagen (0041, t)
Textbezugspfeil, Flugverkehrsanlagen (0042, l)