1 Nutzungseinheiten

Technischer Bereich
3105, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

technischer Bereich, Begrenzungslinie
0100, l



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert-punktiert

Nutzungseinheiten, Bezeichnung
0101, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Nutzungseinheiten
0041, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Nutzungseinheiten
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sanitätsbereich
3125, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Sanitätsbereich, Begrenzungslinie
0120, l

Strichfarbe:	Gelb	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Technischer Bereich (3105, f)
freier Text, Nutzungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Nutzungseinheiten (0042, l)
Nutzungseinheiten, Bezeichnung (0101, t)

Versorgungsbereich
3135, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Rotlila	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

militärischer Versorgungsbereich, Begrenzungslinie
0130, l



Strichfarbe:	Rotlila	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert

ziviler Versorgungsbereich, Begrenzungslinie
0131, l

Strichfarbe:	Lichtblau	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert

Versorgungsbereich, zuständige Verwaltungsstelle
0132, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	zust. Verw.St.: x	zust. Verw.St.: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Technischer Bereich (3105, f)
freier Text, Nutzungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Nutzungseinheiten (0042, l)
Nutzungseinheiten, Bezeichnung (0101, t)

Schutzbereich
3175, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Rot	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD / 135GRAD	45GRAD / 135GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Schutzbereich, Begrenzungslinie
0170, l



Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert

Schutzbereich, zuständige Verwaltung
0171, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	zust. Verw.St.: x	zust. Verw.St.: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Technischer Bereich (3105, f)
freier Text, Nutzungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Nutzungseinheiten (0042, l)
Nutzungseinheiten, Bezeichnung (0101, t)

Sperrzone
3185, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Rot	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD / 135GRAD	45GRAD / 135GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Sperrzone, Begrenzungslinie
0180, l



Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert

Sperrzone, zuständige Verwaltung
0181, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	zust. Verw. St.: x	zust. Verw. St.: x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Technischer Bereich (3105, f)
freier Text, Nutzungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Nutzungseinheiten (0042, l)
Nutzungseinheiten, Bezeichnung (0101, t)

Teilbereich mit besonderer Flächennutzung
3195, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Minzgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD	45GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Teilbereich mit bes. Flächennutzung, Begrenzungslinie
0190, l



Strichfarbe:	Minzgrün	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Technischer Bereich (3105, f)
freier Text, Nutzungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Nutzungseinheiten (0042, l)
Nutzungseinheiten, Bezeichnung (0101, t)

Erweiterungsfläche
3205, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Füllmuster:





Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichfarbe:	Gelb	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schraffurwinkel:	45GRAD / 135GRAD	45GRAD / 135GRAD
Schraffurabstand:	2,0 mm	2,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Erweiterungsfläche, Begrenzungslinie
0200, l



Strichfarbe:	Honiggelb	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Strichtyp:	durchgezogen	strichliert-punktiert

Erweiterungsfläche, Kennung
0201, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Technischer Bereich (3105, f)
freier Text, Nutzungseinheiten (0041, t)
Textbezugspfeil, Nutzungseinheiten (0042, l)