Vorbemerkungen

Platzierung der Texte:
Texte sind blockweise zu platzieren.

Farbgenerierung von Objektteilen:
Objektteilen (Beschriftungen und Fließrichtungspfeile), die zu Entwässerungsanlagen gehören, werden farblich einheitlich dargestellt.
Die Objektteile werden per GEO - Funktion der Farbe des Entwässerungssystems angepasst.
Folgende Farben werden dabei für das entsprechende Entwässerungssystem vergeben:

- Regenwasser - Blau
- Schmutzwasser - Nussbraun
- Mischwasser - Magenta
- Sondersystem - Schwarz
- System unbekannt - Schwarz

1 Allgemeine Objektarten

Leitungs- / Haltungspunkt
3011, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitungs- / Haltungspunkt, Sondersystem
1700, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0014, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 1,5 mm oben	5 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Höhe, Geländeoberkante
0015, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 1 mm unten	5 mm rechts, 1 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	G x,xx	G x,xx

Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0062, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3,5 mm unten	5 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	S x,xx	S x,xx

Leitungs- / Haltungspunkt, Regenwasser
0100, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Leitungs- / Haltungspunkt, Schmutzwasser
0300, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Leitungs- / Haltungspunkt, Mischwasser
0500, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Leitungs- / Haltungspunkt, System unbekannt
0800, p




Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Höhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 0,5 mm oben	1,5 mm rechts, 0,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

2 Abwassersystem

Schacht, rund
3100, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, rund, Sondersystem
1705, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem
1706, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, rund, Sondersystem
1708, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, eckig, Sondersystem
1709, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Funktion
0018, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	14 mm rechts, 1,5 mm oben	14 mm rechts, 1,5 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0061, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 1 mm unten	5 mm rechts, 1 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	D x,xx	D x,xx

Schacht, rund, Regenwasser
0105, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser
0106, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, rund, Regenwasser
0108, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, eckig, Regenwasser
0109, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, rund, Schmutzwasser
0305, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser
0306, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser
0308, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser
0309, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, rund, Mischwasser
0505, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser
0506, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, rund, Mischwasser
0508, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, eckig, Mischwasser
0509, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, rund, System unbekannt
0805, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt
0806, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, rund, System unbekannt
0808, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Schachtdeckel, eckig, System unbekannt
0809, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Schacht, eckig
3110, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schacht, eckig, Sondersystem
1701, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig, Regenwasser
0101, p

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig, Schmutzwasser
0301, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig, Mischwasser
0501, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schacht, eckig, System unbekannt
0801, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Schacht, rund (3100, p)
- Funktion (0018, t)
- Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0061, t)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser (0106, p)
- Schachtdeckel, rund, Regenwasser (0108, p)
- Schachtdeckel, eckig, Regenwasser (0109, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser (0306, p)
- Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser (0308, p)
- Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser (0309, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser (0506, p)
- Schachtdeckel, rund, Mischwasser (0508, p)
- Schachtdeckel, eckig, Mischwasser (0509, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt (0806, p)
- Schachtdeckel, rund, System unbekannt (0808, p)
- Schachtdeckel, eckig, System unbekannt (0809, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem (1706, p)
- Schachtdeckel, rund, Sondersystem (1708, p)
- Schachtdeckel, eckig, Sondersystem (1709, p)

Sonderschacht
3120, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Sonderschacht, Sondersystem
1707, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sonderschacht, Regenwasser
0107, p

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sonderschacht, Schmutzwasser
0307, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sonderschacht, Mischwasser
0507, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sonderschacht, System unbekannt
0807, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Schacht, rund (3100, p)
- Funktion (0018, t)
- Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0061, t)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser (0106, p)
- Schachtdeckel, rund, Regenwasser (0108, p)
- Schachtdeckel, eckig, Regenwasser (0109, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser (0306, p)
- Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser (0308, p)
- Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser (0309, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser (0506, p)
- Schachtdeckel, rund, Mischwasser (0508, p)
- Schachtdeckel, eckig, Mischwasser (0509, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt (0806, p)
- Schachtdeckel, rund, System unbekannt (0808, p)
- Schachtdeckel, eckig, System unbekannt (0809, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem (1706, p)
- Schachtdeckel, rund, Sondersystem (1708, p)
- Schachtdeckel, eckig, Sondersystem (1709, p)

Sonderschacht
3125, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Sonderschacht, oberirdisch, Begrenzungslinie
0121, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Sonderschacht, unterirdisch, Begrenzungslinie
0122, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Schacht, rund (3100, p)
- Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0061, t)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Regenwasser (0106, p)
- Schachtdeckel, rund, Regenwasser (0108, p)
- Schachtdeckel, eckig, Regenwasser (0109, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Schmutzwasser (0306, p)
- Schachtdeckel, rund, Schmutzwasser (0308, p)
- Schachtdeckel, eckig, Schmutzwasser (0309, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Mischwasser (0506, p)
- Schachtdeckel, rund, Mischwasser (0508, p)
- Schachtdeckel, eckig, Mischwasser (0509, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, System unbekannt (0806, p)
- Schachtdeckel, rund, System unbekannt (0808, p)
- Schachtdeckel, eckig, System unbekannt (0809, p)
- Schachtdeckel, Form unbekannt, Sondersystem (1706, p)
- Schachtdeckel, rund, Sondersystem (1708, p)
- Schachtdeckel, eckig, Sondersystem (1709, p)

siehe Objektart Sonderschacht (3120, p)
- Sonderschacht, Regenwasser (0107, p)
- Sonderschacht, Schmutzwasser (0307, p)
- Sonderschacht, Mischwasser (0507, p)
- Sonderschacht, System unbekannt (0807, p)
- Sonderschacht, Sondersystem (1707, p)

Haltung
3140, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Haltung, Sondersystem
1740, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0032, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Profilart, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0040, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6,5 mm unten	0 mm rechts, 6,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Rohrsohlenhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0060, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3,5 mm unten	0 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	R x,xx	R x,xx

Profilhöhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0063, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6,5 mm unten	0 mm rechts, 6,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x mm	x mm

Profilbreite, Anl. der Abw.abltg. und - behandlung
0064, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6,5 mm unten	0 mm rechts, 6,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x /	x /

Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0065, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6,5 mm unten	0 mm rechts, 6,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0066, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3,5 mm unten	0 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	R x,xx	R x,xx

Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0067, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3,5 mm unten	0 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	R x,xx	R x,xx

Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0068, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6,5 mm unten	0 mm rechts, 6,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,xx m	x,xx m

Gefälle, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung
0069, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6,5 mm unten	0 mm rechts, 6,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x,x o/oo	x,x o/oo

Haltung, Regenwasser
0140, l





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Haltung, Schmutzwasser
0340, l

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Haltung, Mischwasser
0540, l

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert-punktiert	strichliert-punktiert

Haltung, System unbekannt
0840, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

Gerinne
3160, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Gerinne, Sondersystem
1801, I

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gerinne, Regenwasser
0201, I





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Gerinne, Schmutzwasser
0401, I

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Gerinne, Mischwasser
0601, l

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert-punktiert	strichliert-punktiert

Gerinne, System unbekannt
0901, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Haltung (3140, l)
- Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0032, p)
- Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0065, t)
- Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0066, t)
- Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0067, t)
- Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0068, t)
- Gefälle, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0069, t)

Leitung
3200, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Leitung, Sondersystem
1750, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Leitung, Regenwasser
0150, l



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Leitung, Schmutzwasser
0350, l

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Leitung, Mischwasser
0550, l

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert-punktiert	strichliert-punktiert

Leitung, System unbekannt
0850, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Haltung (3140, l)
- Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0032, p)
- Rohrsohlenhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0060, t)
- Profilhöhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0063, t)
- Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0065, t)
- Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0066, t)
- Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0067, t)
- Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0068, t)

Dränleitung
3210, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Dränleitung, Sondersystem
1730, I

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Dränleitung, Regenwasser
0130, I

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Dränleitung, Mischwasser
0530, I

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Dränleitung, System unbekannt
0830, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Haltung (3140, l)
- Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0032, p)
- Profilhöhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0063, t)
- Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0065, t)
- Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0066, t)
- Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0067, t)
- Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0068, t)

Druckleitung
3220, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Nenndruck, Anl. der Abw.abltg. und –behandlung
1072, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x bar	x bar

Druckleitung, Sondersystem
1745, I

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Druckleitung, Regenwasser
0145, l

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Druckleitung, Schmutzwasser
0345, l

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Druckleitung, Mischwasser
0545, l

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Druckleitung, System unbekannt
0845, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Haltung (3140, l)
- Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0032, p)
- Profilhöhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0063, t)
- Material / Rohrwerkstoff, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0065, t)
- Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0066, t)
- Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0067, t)
- Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0068, t)

Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen)
3240, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Sondersystem
1771, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt links, Sondersystem, Leitungsverlauf unbekannt
1772, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, Sondersystem, Leitungsverlauf unbekannt
1773, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Regenwasser
0071, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt links, Regenwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0072, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, Regenwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0073, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Schmutzwasser
0371, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt links, Schmutzwasser, Leistungsverlauf unbekannt
0372, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, Schmutzwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0373, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), Mischwasser
0571, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt links, Mischwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0572, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, Mischwasser, Leitungsverlauf unbekannt
0573, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt (Abzweig, Stutzen), System unbekannt
0871, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt links, System unbekannt, Leitungsverlauf unbekannt
0872, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Anschlusspunkt rechts, System unbekannt, Leitungsverlauf unbekannt
0873, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Anschlusspunkt (NN)
3245, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Anschlusspunkt (NN), Sondersystem
1774, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt (NN), Regenwasser
0074, p

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt (NN), Schmutzwasser
0374, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt (NN), Mischwasser
0574, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt (NN), System unbekannt
0874, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz / weiß	Schwarz / weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Gebäudeanschluss (GA)
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
201001GA01 G 15,38 S 14,23	201001GA01 G 15,38 S 14,23

Zugeordnete Objektteilarten:

Gebäudeanschluss (GA), System unbekannt
1190, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gebäudeanschluss (GA), Schmutzwasser
1490, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gebäudeanschluss (GA), Sondersystem
1990, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gebäudeanschluss (GA), Regenwasser
0290, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gebäudeanschluss (GA), Mischwasser
0790, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Regenfallrohr (RR)
3260, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Regenfallrohr (RR), System unbekannt
1181, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Regenfallrohr (RR), Sondersystem
1981, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Regenfallrohr (RR), Regenwasser
0281, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Regenfallrohr (RR), Mischwasser
0781, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE)
3270, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE), System unbekannt
1175, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE), Sondersystem
1975, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE), Regenwasser
0275, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Anschlusspunkt Straßenablauf (SE), Mischwasser
0775, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Zu-/ Ablauf Entwässerungsrinne (ER)
3280, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Zu-/ Ablauf Entwässerungsrinne (ER), System unbekannt
1180, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zu-/ Ablauf Entwässerungsrinne (ER), Sondersystem
1980, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zu-/ Ablauf Entwässerungsrinne (ER), Regenwasser
0280, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zu-/ Ablauf Entwässerungsrinne (ER), Mischwasser
0780, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV)
3291, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
101001AV01 G 15,38 S 14,23	101001AV01 G 15,38 S 14,23

Zugeordnete Objektteilarten:

Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV), System unbekannt
1131, p

	1,5	1,5
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV), Sondersystem
1931, p

	1,5	1,5
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zu-/ Ablauf Versickerungsanlage (AV), Regenwasser
0131, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- Höhe, Geländeoberkante (0015, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Rohrende verschlossen (RV)
3292, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohrende verschlossen (RV), System unbekannt
1132, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Rohrende verschlossen (RV), Sondersystem
1932, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Rohrende verschlossen (RV), Regenwasser
0132, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Rohrende verschlossen (RV), Schmutzwasser
0332, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Rohrende verschlossen (RV), Mischwasser
0532, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Entwässerungspunkt im Gebäude (EG)
3293, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Entwässerungspunkt im Gebäude (EG), System unbekannt
1133, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Entwässerungspunkt im Gebäude (EG), Sondersystem
1933, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Entwässerungspunkt im Gebäude (EG), Regenwasser
0133, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Entwässerungspunkt im Gebäude (EG), Schmutzwasser
0333, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Entwässerungspunkt im Gebäude (EG), Mischwasser
0533, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Bodenablauf (BA)
3294, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Bodenablauf (BA), System unbekannt
1134, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bodenablauf (BA), Sondersystem
1934, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bodenablauf (BA), Regenwasser
0134, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bodenablauf (BA), Schmutzwasser
0334, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bodenablauf (BA), Mischwasser
0534, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Zulauf Gerinne (ZG)
3295, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Zulauf Gerinne (ZG), System unkekannt
1135, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Gerinne (ZG), Sondersystem
1935, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Gerinne (ZG), Regenwasser
0135, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Gerinne (ZG), Schmutzwasser
0335, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Gerinne (ZG), Mischwasser
0535, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Dränage, Anfang (DR)
3296, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Dränage, Anfang (DR), System unbekannt
1136, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Dränage, Anfang (DR), Sondersystem
1936, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Dränage, Anfang (DR), Regenwasser
0136, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Dränage, Anfang (DR), Mischwasser
0536, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Gerinnepunkt (GP)
3297, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Gerinnepunkt (GP), System unbekannt
1137, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gerinnepunkt (GP), Sondersystem
1937, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gerinnepunkt (GP), Regenwasser
0137, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gerinnepunkt (GP), Schmutzwasser
0337, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gerinnepunkt (GP), Mischwasser
0537, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Rohranschlusspunkt
3299, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Rohranschlusspunkt
1405, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

3 Sonderbauwerke

Sonderbauwerk, Speichereinrichtung
3300, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

nutzbares Volumen
1074, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x cbm	x cbm

Höhe Einstieg / Deckel
1090, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	D x,xx	D x,xx

Regenüberlaufbecken, System unbekannt
1105, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenklärbecken, System unbekannt
1111, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / schwarz	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückstaubecken, System unbekannt
1113, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / schwarz	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltegraben, System unbekannt
1114, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, System unbekannt
1119, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pumpwerk, System unbekannt
1125, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Speichereinrichtung, System unbekannt
1129, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Mechanischer Filter, System unbekannt
1164, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,50 mm	0,25 / 0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bodenfilter, System unbekannt
1169, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,50 mm	0,25 / 0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenklärbecken, Sondersystem
1901, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / schwarz	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückstaubecken, Sondersystem
1903, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / schwarz	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltegraben, Sondersystem
1904, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenüberlaufbecken, Sondersystem
1905, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, Sondersystem
1919, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Speichereinrichtung, Sondersystem
1929, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Mechanischer Filter, Sondersystem
1964, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,50 mm	0,25 / 0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bodenfilter, Sondersystem
1969, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,50 mm	0,25 / 0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenklärbecken, Regenwasser
2101, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / blau	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückstaubecken, Regenwasser
2103, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / blau	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltegraben, Regenwasser
2104, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, Regenwasser
0119, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pumpwerk, Regenwasser
0125, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Speichereinrichtung, Regenwasser
0129, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Mechanischer Filter, Regenwasser
0264, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,50 mm	0,25 / 0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bodenfilter, Regenwasser
0269, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,50 mm	0,25 / 0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Deckel / Einstieg Sonderbauwerk
0310, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Transparent	Transparent
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Pumpwerk, Schmutzwasser
0425, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenklärbecken, Mischwasser
0701, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / magenta	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückstaubecken, Mischwasser
0703, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / magenta	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltegraben, Mischwasser
0704, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenüberlaufbecken, Mischwasser
0705, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Regenrückhaltebecken, Mischwasser
0719, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pumpwerk, Mischwasser
0725, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Speichereinrichtung, Mischwasser
0729, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bodenfilter, Mischwasser
0769, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,50 mm	0,25 / 0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Sonderbauwerk, Speichereinrichtung
3301, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Speichereinrichtung, oberirdisch, Begrenzungslinie
0123, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Speichereinrichtung, unterirdisch, Begrenzungslinie
0124, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
- Regenrückhaltebecken, Regenwasser (0119, p)
- Mechanischer Filter, Regenwasser (0264, p)
- Bodenfilter, Regenwasser (0269, p)
- Deckel / Einstieg Sonderbauwerk (0310, p)
- Regenklärbecken, Mischwasser (0701, p)
- Regenrückstaubecken, Mischwasser (0703, p)
- Regenrückhaltegraben, Mischwasser (0704, p)
- Regenüberlaufbecken, Mischwasser (0705, p)
- Regenrückhaltebecken, Mischwasser (0719, p)
- Bodenfilter, Mischwasser (0769, p)
- nutzbares Volumen (1074, t)
- Höhe Einstieg / Deckel (1090, t)
- Regenüberlaufbecken, System unbekannt (1105, p)
- Regenklärbecken, System unbekannt (1111, p)
- Regenrückstaubecken, System unbekannt (1113, p)
- Regenrückhaltegraben, System unbekannt (1114, p)
- Regenrückhaltebecken, System unbekannt (1119, p)
- Mechanischer Filter, System unbekannt (1164, p)
- Bodenfilter, System unbekannt (1169, p)
- Regenklärbecken, Sondersystem (1901, p)
- Regenrückstaubecken, Sondersystem (1903, p)
- Regenrückhaltegraben, Sondersystem (1904, p)
- Regenüberlaufbecken, Sondersystem (1905, p)
- Regenrückhaltebecken, Sondersystem (1919, p)
- Mechanischer Filter, Sondersystem (1964, p)
- Bodenfilter, Sondersystem (1969, p)
- Regenklärbecken, Regenwasser (2101, p)
- Regenrückstaubecken, Regenwasser (2103, p)
- Regenrückhaltegraben, Regenwasser (2104, p)

Sonderbauwerk, Pumpwerk
3305, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Pumpwerk, Sondersystem
1925, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Pumpwerk, Begrenzungslinie
0126, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
- Pumpwerk, Regenwasser (0125, p)
- Deckel / Einstieg Sonderbauwerk (0310, p)
- Pumpwerk, Schmutzwasser (0425, p)
- Pumpwerk, Mischwasser (0725, p)
- Höhe Einstieg / Deckel (1090, t)
- Pumpwerk, System unbekannt (1125, p)

Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, punktförmig
3310, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Kombinationsart
1061, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 8,5 mm unten	5 mm rechts, 8,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Beckeninhalt
1073, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x l	x l

Nenngröße Abscheider
1076, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	NG x	NG x

Leistung Emulsionsspaltanlage
1077, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x l/STD	x l/STD

Benzin- / Ölabscheider, Sondersystem
1830, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Koaleszenzabscheider, Sondersystem
1835, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Fettabscheider, Sondersystem
1840, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stärkeabscheider, Sondersystem
1845, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Emulsionsspaltanlage, Sondersystem
1850, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Schlammfang, Sondersystem
1855, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stapelbecken, Sondersystem
1860, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Sonst. Bauwerksteil, Sondersystem
1867, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Kombinationsanlage, Sondersystem
1868, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Neutralisationsanlage, Sondersystem
1870, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Benzin- / Ölabscheider, Regenwasser
0230, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Koaleszenzabscheider, Regenwasser
0235, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Fettabscheider, Regenwasser
0240, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stärkeabscheider, Regenwasser
0245, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Emulsionsspaltanlage, Regenwasser
0250, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Schlammfang, Regenwasser
0255, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stapelbecken, Regenwasser
0260, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Sonst. Bauwerksteil, Regenwasser
0267, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Kombinationsanlage, Regenwasser
0268, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Neutralisationsanlage, Regenwasser
0270, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Benzin- / Ölabscheider, Schmutzwasser
0430, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Koaleszenzabscheider, Schmutzwasser
0435, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Fettabscheider, Schmutzwasser
0440, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stärkeabscheider, Schmutzwasser
0445, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Emulsionsspaltanlage, Schmutzwasser
0450, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Schlammfang, Schmutzwasser
0455, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stapelbecken, Schmutzwasser
0460, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Sonst. Bauwerksteil, Schmutzwasser
0467, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Kombinationsanlage, Schmutzwasser
0468, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Neutralisationsanlage, Schmutzwasser
0470, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Benzin- / Ölabscheider, Mischwasser
0630, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Koaleszenzabscheider, Mischwasser
0635, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Fettabscheider, Mischwasser
0640, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stärkeabscheider, Mischwasser
0645, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Emulsionsspaltanlage, Mischwasser
0650, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Schlammfang, Mischwasser
0655, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stapelbecken, Mischwasser
0660, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Sonst. Bauwerksteil, Mischwasser
0667, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Kombinationsanlage, Mischwasser
0668, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Neutralisationsanlage, Mischwasser
0670, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Benzin- / Ölabscheider, System unbekannt
0930, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Koaleszenzabscheider, System unbekannt
0935, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Fettabscheider, System unbekannt
0940, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stärkeabscheider, System unbekannt
0945, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Emulsionsspaltanlage, System unbekannt
0950, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Schlammfang, System unbekannt
0955, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Stapelbecken, System unbekannt
0960, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Sonst. Bauwerksteil, System unbekannt
0967, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Kombinationsanlage, System unbekannt
0968, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Neutralisationsanlage, System unbekannt
0970, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
- Deckel / Einstieg Sonderbauwerk (0310, p)
- Höhe Einstieg / Deckel (1090, t)

Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, flächenförmig
3311, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Trenn- und Aufbereitungsanlage, oberirdisch, Begrenzungslinie
0127, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Trenn- und Aufbereitungsanlage, unterirdisch, Begrenzungslinie
0128, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
- Deckel / Einstieg Sonderbauwerk (0310, p)
- Höhe Einstieg / Deckel (1090, t)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Trenn- und Aufbereitungsanlage, punktförmig (3310, p)
- Benzin- / Ölabscheider, Regenwasser (0230, p)
- Koaleszenzabscheider, Regenwasser (0235, p)
- Fettabscheider, Regenwasser (0240, p)
- Stärkeabscheider, Regenwasser (0245, p)
- Emulsionsspaltanlage, Regenwasser (0250, p)
- Schlammfang, Regenwasser (0255, p)
- Stapelbecken, Regenwasser (0260, p)
- Sonst. Bauwerksteil, Regenwasser (0267, p)
- Kombinationsanlage, Regenwasser (0268, p)
- Neutralisationsanlage, Regenwasser (0270, p)
- Benzin- / Ölabscheider, Schmutzwasser (0430, p)
- Koaleszenzabscheider, Schmutzwasser (0435, p)
- Fettabscheider, Schmutzwasser (0440, p)
- Stärkeabscheider, Schmutzwasser (0445, p)
- Emulsionsspaltanlage, Schmutzwasser (0450, p)
- Schlammfang, Schmutzwasser (0455, p)
- Stapelbecken, Schmutzwasser (0460, p)
- Sonst. Bauwerksteil, Schmutzwasser (0467, p)
- Kombinationsanlage, Schmutzwasser (0468, p)
- Neutralisationsanlage, Schmutzwasser (0470, p)
- Benzin- / Ölabscheider, Mischwasser (0630, p)
- Koaleszenzabscheider, Mischwasser (0635, p)
- Fettabscheider, Mischwasser (0640, p)
- Stärkeabscheider, Mischwasser (0645, p)
- Emulsionsspaltanlage, Mischwasser (0650, p)
- Schlammfang, Mischwasser (0655, p)

Stapelbecken, Mischwasser (0660, p)
Sonst. Bauwerksteil, Mischwasser (0667, p)
Kombinationsanlage, Mischwasser (0668, p)
Neutralisationsanlage, Mischwasser (0670, p)
Benzin- / Ölabscheider, System unbekannt (0930, p)
Koaleszenzabscheider, System unbekannt (0935, p)
Fettabscheider, System unbekannt (0940, p)
Stärkeabscheider, System unbekannt (0945, p)
Emulsionsspaltanlage, System unbekannt (0950, p)
Schlammfang, System unbekannt (0955, p)
Stapelbecken, System unbekannt (0960, p)
Sonst. Bauwerksteil, System unbekannt (0967, p)
Kombinationsanlage, System unbekannt (0968, p)
Neutralisationsanlage, System unbekannt (0970, p)
Kombinationsart (1061, t)
Beckeninhalt (1073, t)
Nenngröße Abscheider (1076, t)
Leistung Emulsionsspaltanlage (1077, t)
Benzin- / Ölabscheider, Sondersystem (1830, p)
Koaleszenzabscheider, Sondersystem (1835, p)
Fettabscheider, Sondersystem (1840, p)
Stärkeabscheider, Sondersystem (1845, p)
Emulsionsspaltanlage, Sondersystem (1850, p)
Schlammfang, Sondersystem (1855, p)
Stapelbecken, Sondersystem (1860, p)
Sonst. Bauwerksteil, Sondersystem (1867, p)
Kombinationsanlage, Sondersystem (1868, p)
Neutralisationsanlage, Sondersystem (1870, p)

Sonderbauwerk, Kläranlage, punktförmig
3320, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Einwohnerwerte
1078, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3,5 mm unten	5 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	EW x	EW x

Teichklärung, Sondersystem
1890, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kleinkläranlage, Sondersystem
1895, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Kläranlage, Sondersystem
1896, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

abflusslose Sammelgrube, Sondersystem
1898, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kläranlage, Sondersystem
1899, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Teichklärung, Regenwasser
0090, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Kläranlage, Schmutzwasser
0396, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Teichklärung, Schmutzwasser
0490, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kleinkläranlage, Schmutzwasser
0495, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

abflusslose Sammelgrube, Schmutzwasser
0498, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kläranlage, Schmutzwasser
0499, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Teichklärung, Mischwasser
0690, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kleinkläranlage, Mischwasser
0695, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Kläranlage, Mischwasser
0696, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

abflusslose Sammelgrube, Mischwasser
0698, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kläranlage, Mischwasser
0699, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Teichklärung, System unbekannt
0990, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kleinkläranlage, System unbekannt
0995, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zulauf Kläranlage, System unbekannt
0996, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,8 mm	1,8 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

abflusslose Sammelgrube, System unbekannt
0998, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Kläranlage, System unbekannt
0999, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
- Deckel / Einstieg Sonderbauwerk (0310, p)
- Höhe Einstieg / Deckel (1090, t)

Sonderbauwerk, Kläranlage, flächenförmig
3321, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllfarbe:	Transparent	Transparent

Zugeordnete Objektteilarten:

Kläranlage, oberirdisch, Begrenzungslinie
0138, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Kläranlage, unterirdisch, Begrenzungslinie
0139, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
- Deckel / Einstieg Sonderbauwerk (0310, p)
- Höhe Einstieg / Deckel (1090, t)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Kläranlage, punktförmig (3320, p)
- Teichklärung, Regenwasser (0090, p)
- Teichklärung, Schmutzwasser (0490, p)
- Kleinkläranlage, Schmutzwasser (0495, p)
- abflusslose Sammelgrube, Schmutzwasser (0498, p)
- Kläranlage, Schmutzwasser (0499, p)
- Teichklärung, Mischwasser (0690, p)
- Kleinkläranlage, Mischwasser (0695, p)
- abflusslose Sammelgrube, Mischwasser (0698, p)
- Kläranlage, Mischwasser (0699, p)
- Teichklärung, System unbekannt (0990, p)
- Kleinkläranlage, System unbekannt (0995, p)
- abflusslose Sammelgrube, System unbekannt (0998, p)
- Kläranlage, System unbekannt (0999, p)
- Einwohnerwerte (1078, t)
- Teichklärung, Sondersystem (1890, p)
- Kleinkläranlage, Sondersystem (1895, p)
- abflusslose Sammelgrube, Sondersystem (1898, p)
- Kläranlage, Sondersystem (1899, p)

Sonderbauwerk, Auslaufbauwerk
3330, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

konstanter Wasserspiegel
1079, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	16 mm links, 1 mm unten	16 mm links, 1 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	WSP x,xx	WSP x,xx

Auslaufbauwerk, öffentliche Kanalisation, Sondersystem
1805, p

		
Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Boden (Versickerung), Sondersystem
1806, p





Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Oberflächengewässer, Sondersystem
1810, p





Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Sondersystem
1814, p





Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, öffentliche Kanalisation, Regenwasser
0205, p



Strichfarbe:	Blau, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Boden (Versickerung), Regenwasser
0206, p



Strichfarbe:	Blau, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Oberflächengewässer, Regenwasser
0210, p

Strichfarbe:	Blau, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Regenwasser
0214, p



Strichfarbe:	Blau, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, öffentliche Kanalisation, Schmutzwasser
0405, p

Strichfarbe:	Nussbraun, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Schmutzwasser
0414, p

Strichfarbe:	Nussbraun, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, öffentliche Kanalisation, Mischwasser
0605, p





Strichfarbe:	Magenta, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Oberflächengewässer, Mischwasser
0610, p





Strichfarbe:	Magenta, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Mischwasser
0614, p





Strichfarbe:	Magenta, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, öffentliche Kanalisation, System unbekannt
0905, p



Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Boden (Versickerung), System unbekannt
0906, p

Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, Oberflächengewässer, System unbekannt
0910, p

Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Auslaufbauwerk, System unbekannt
0914, p



Strichfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

Sonderbauwerk, Pumpe
3340, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Sohlhöhe, Pumpensumpf
1062, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3,5 mm unten	5 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	S x,xx	S x,xx

gesamte Förderhöhe
1080, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	F x,xx m	F x,xx m

Leistung
1081, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 8,5 mm unten	5 mm rechts, 8,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,x l/s	x,x l/s

Pumpe, Sondersystem
1824, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Pumpe, Regenwasser
0224, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Pumpe, Schmutzwasser
0424, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Pumpe, Mischwasser
0624, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Pumpe, System unbekannt
0924, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, I)

Sonderbauwerk, Wehr und Überlauf
3350, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Länge der Wehrschwelle
1082, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	L x,xx m	L x,xx m

min. Schwellenhöhe
1083, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3,5 mm unten	5 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	MIN x,xx	MIN x,xx

Überlauf, System unbekannt
1200, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wehr, Sondersystem
1754, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Überlauf, Sondersystem
1900, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Überlauf, Regenwasser
2100, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Überlauf, Schmutzwasser
2300, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wehr, Regenwasser
0154, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wehr, Schmutzwasser
0354, p



Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wehr, Mischwasser
0554, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Überlauf, Mischwasser
0700, p



Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Wehr, System unbekannt
0854, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

Sonderbauwerk, Drossel
3360, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Nennleistung
1084, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3,5 mm unten	5 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x l/s	x l/s

Drossel, Sondersystem
1787, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Drossel, Regenwasser
0187, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Drossel, Schmutzwasser
0387, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Drossel, Mischwasser
0587, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Drossel, System unbekannt
0887, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

Sonderbauwerk, Schieber
3370, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schieberbreite
1085, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 3,5 mm unten	5 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	B x,xx m	B x,xx m

Nulllage
1086, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 8,5 mm unten	5 mm rechts, 8,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	N x,xx	N x,xx

max. Hubhöhe
1087, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	5 mm rechts, 6 mm unten	5 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	H x,xx	H x,xx

Schieber, Sondersystem
1794, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, Regenwasser
0094, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Blau	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, Schmutzwasser
0394, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, Mischwasser
0594, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Schieber, System unbekannt
0894, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, I)

Sonderbauwerk, Rechen
3380, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Rechen, System unbekannt
1141, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Rechen, Sondersystem
1941, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Rechen, Regenwasser
0241, p

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Rechen, Schmutzwasser
0441, p

Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Rechen, Mischwasser
0741, p

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, I)

Sonderbauwerk, Sieb
3390, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
101SIE01	101SIE01

Zugeordnete Objektteilarten:

Sieb, System unbekannt
1142, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sieb, Sondersystem
1942, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sieb, Regenwasser
0242, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sieb, Schmutzwasser
0442, p





Strichfarbe:	Nussbraun	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Sieb, Mischwasser
0742, p





Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)

Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, I)

4 Objekte naturnaher Regenwasserbewirtschaftung

Versickerungsfläche
3400, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Blassgrün	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Grundfläche
1100, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	A x qm	A x qm

Versickerungsfläche, punktförmig
1210, p

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Versickerung, Begrenzungslinie
0820, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

Versickerungsfläche
3410, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
- Grundfläche (1100, t)
- Versickerungsfläche, punktförmig (1210, p)

Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung
3420, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Speichervolumen
1102, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	V x cbm	V x cbm

Notüberlauf
1103, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung, punktförmig
1230, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
Versickerung, Begrenzungslinie (0820, l)
Grundfläche (1100, t)

Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung
3430, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
- Grundfläche (1100, t)

siehe Objektart Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (3420, f)
- Speichervolumen (1102, t)
- Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung, punktförmig (1230, p)

Versickerungsteich
3440, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Himmelblau	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Versickerungsteich, punktförmig
1250, p

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
Versickerung, Begrenzungslinie (0820, l)
Grundfläche (1100, t)

siehe Objektart Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (3420, f)
Speichervolumen (1102, t)

Versickerungsteich
3450, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
- Grundfläche (1100, t)

siehe Objektart Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (3420, f)
- Speichervolumen (1102, t)

siehe Objektart Versickerungsteich (3440, f)
- Versickerungsteich, punktförmig (1250, p)

Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung
3460, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung, punktförmig
1270, p

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Versickerung, überdeckt, Begrenzungslinie
0827, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
- Versickerung, Begrenzungslinie (0820, l)
- Grundfläche (1100, t)

siehe Objektart Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (3420, f)
- Speichervolumen (1102, t)

Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung
3470, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
- Grundfläche (1100, t)

siehe Objektart Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (3420, f)
- Speichervolumen (1102, t)

siehe Objektart Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung (3460, f)
- Versickerungsanlage mit unterirdischer Speicherung, punktförmig (1270, p)

Versickerungsrohr
3480, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Versickerungsrohr
0825, l



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Haltung (3140, l)
- Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0032, p)
- Profilhöhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0063, t)
- Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0066, t)
- Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0067, t)
- Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0068, t)

Versickerungsrohr
3490, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Versickerungsrohr, punktförmig
1290, p



Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Haltung (3140, l)
- Profilhöhe / Nenndurchmesser, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0063, t)
- Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0066, t)
- Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0067, t)
- Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0068, t)

Versickerungsschacht
3500, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Deckel / Einstieg Regenwassernutzungsanlage
1107, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Versickerungsschacht, punktförmig
1300, p

		
Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Schacht, rund (3100, p)
Deckelhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0061, t)

siehe Objektart Versickerungsanlage mit oberirdischer Speicherung (3420, f)
Speichervolumen (1102, t)

Regenwassernutzungsanlage
3510, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Weiß	Weiß

Zugeordnete Objektteilarten:

Rückhaltevolumen
1075, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	Vr x cbm	Vr x cbm

Nutzbares Speichervolumen
1106, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	Vn x cbm	Vn x cbm

Regenwassernutzungsanlage, punktförmig
1320, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß, blau	Weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Regenwassernutzungsanlage, oberirdisch, Begrenzungslinie
0821, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Regenwassernutzungsanlage, unterirdisch, Begrenzungslinie
0822, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Sonderbauwerk, Speichereinrichtung (3300, p)
- Höhe Einstieg / Deckel (1090, t)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
- Grundfläche (1100, t)

siehe Objektart Versickerungsschacht (3500, p)
- Deckel / Einstieg Regenwassernutzungsanlage (1107, p)

Regenwassernutzungsanlage
3520, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)
- Sohlhöhe, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0062, t)

siehe Objektart Versickerungsfläche (3400, f)
- Grundfläche (1100, t)

siehe Objektart Regenwassernutzungsanlage (3510, f)
- Rückhaltevolumen (1075, t)
- Nutzbares Speichervolumen (1106, t)
- Regenwassernutzungsanlage, punktförmig (1320, p)

Entwässerungsrinne
3530, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Breite der Entwässerungsrinne
1108, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x /	x /

Tiefe der Entwässerungsrinne
1109, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	x cm	x cm

Entwässerungsrinne, Regenwasser
0823, l

Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Entwässerungsrinne, Mischwasser
0824, l

Strichfarbe:	Magenta	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Entwässerungsrinne, System unbekannt
0831, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Entwässerungsrinne, Sondersystem
0833, l

2 2

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
- Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
- freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
- Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)

siehe Objektart Haltung (3140, l)
- Fließrichtungspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0032, p)
- Sohlhöhe, Rohranfang, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0066, t)
- Sohlhöhe, Rohrende, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0067, t)
- Länge, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0068, t)

Breitflächiger Zu- oder Überlauf Regenwasser
3540, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Breitflächiger Zu- oder Überlauf Regenwasser
0826, l





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Leitungs- / Haltungspunkt (3011, p)
Bezeichnung, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0014, t)
freier Text, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0041, t)
Textbezugspfeil, Anl. der Abw.abltg. und -behandlung (0042, l)