1 Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Einfriedungen
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Einfriedungen
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Einfriedungen
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Einfriedungen
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Einfriedungen
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Textbezugspfeil, Einfriedungen
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

2 Mauern und Zäune

Mauer, flächenförmig
3100, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Füllmuster:

	

Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Schraffurwinkel:	90GRAD	90GRAD
Schraffurabstand:	5,0 mm	5,0 mm

Zugeordnete Objektteilarten:

Mauer, Begrenzungslinie
0100, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mauer, überdeckt, Begrenzungslinie
0101, l



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	punktiert	punktiert

Mauer, Breite
0102, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	b x,xx	b x,xx

Mauer, Höhe
0103, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3,5 mm unten	0 mm rechts, 3,5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	h x,xx	h x,xx

Mauer, Material
0104, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 6 mm unten	0 mm rechts, 6 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	Mat. x	Mat. x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Mauer, linienförmig
3105, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	
	
Ausgerichtete Darstellung mit Mauer, Kante	Ausgerichtete Darstellung mit Mauer, Kante
	
Zentrische Darstellung mit Mauerachse	Zentrische Darstellung mit Mauerachse

Linienbegleitende Signatur:





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L, Z) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Mauer, Achse
0110, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Mauer, Kante
0111, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

siehe Objektart Mauer, flächenförmig (3100, f)
Mauer, Breite (0102, t)
Mauer, Höhe (0103, t)
Mauer, Material (0104, t)

Mauerpfeiler
3110, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Mauerpfeiler
3110, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Mauerpfeiler, Abmessung
0121, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 1 mm oben	1,5 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	b x,xx	b x,xx

Mauerpfeiler, Höhe
0122, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 5 mm unten	1,5 mm rechts, 5 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	h x,xx	h x,xx

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Zaun
3115, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Linienbegleitende Signatur:





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Die linienbegleitende Signatur wird bei der Objektbildung generiert.
Die Lage der linienbegleitenden Signatur wird durch das Attribut (R, L, A) verifiziert.

Zugeordnete Objektteilarten:

Zaun
0130, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Zaun, Art
0131, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 4 mm unten	0 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Zaun, Höhe
0132, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	h x,x m	h x,x m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Zaunpfahl, -pfosten
3120, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Zaunpfahl, -pfosten
3120, p

	1	1
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Hesco
3140, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Grünbraun	Staubgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Hesco, Begrenzungslinie
0140, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Hesco, Breite
0142, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	b x,xx	b x,xx

Hesco, Höhe
0143, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	h x,x	h x,x

Hesco, Material
0144, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 4 mm unten	0 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

S-Draht-Sperre
3150, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

S-Draht-Sperre
0150, l

Strichfarbe:	Reinorange	Schwarz
Strichstärke:	0,70 mm	0,70 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

S-Draht-Sperre, Höhe
0152, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie
Beschriftung:	h x,x	h x,x

S-Draht-Sperre, Art
0153, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 4 mm unten	0 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Geometrie	an Geometrie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

3 Toranlagen

Tor
3600, I

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tor
0600, I

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	strichliert	strichliert

Tor, lichte Höhe, Durchfahrt
0601, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	h x,xx m	h x,xx m

Tor, Art
0602, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm unten	0 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Tor, lichte Weite, Durchfahrt
0604, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	an Topographie	an Topographie
Beschriftung:	w x,xx m	w x,xx m

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Torpfosten
3610, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Torpfosten
3610, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Vereinzelungsanlage
3615, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Vereinzelungsanlage
3615, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz, weiß	Schwarz, weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Vereinzelungsanlage, Art
0621, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm oben	0 mm rechts, 3 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Schranke, linienförmig
3620, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Schranke, linienförmig
0630, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Schranke, Bezeichnung
0631, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 1 mm oben	0 mm rechts, 1 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Schranke, Gegengewicht
0632, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Schranke, punktförmig
3625, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schranke, punktförmig
0633, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

siehe Objektart Schranke, linienförmig (3620, l)
Schranke, Bezeichnung (0631, t)

Tor-Laufschiene
3630, l

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
Text	Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Tor-Laufschiene
0603, l

Strichfarbe:	Rot	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)

Tor-Laufrolle
3640, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Tor-Laufrolle
0605, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß / rot	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Einfriedungen (3099, p)
freier Text, Einfriedungen (0041, t)
Textbezugspfeil, Einfriedungen (0042, l)