1 Allgemeine Objektarten

Höhenpunkt, Brandschutz
3099, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Höhenpunkt, Brandschutz
3099, p





Strichfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Gelborange	Schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Punkthöhe, Brandschutz
2998, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Gelborange	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm unten	1,5 mm rechts, 2 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x,xx	x,xx

Punktnummer, Brandschutz
2999, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	1,5 mm rechts, 2 mm oben	1,5 mm rechts, 2 mm oben
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

freier Text, Brandschutz
0041, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Textbezugspfeil, Brandschutz
0042, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	Haarlinie	Haarlinie
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

2 Objektarten des Brandschutzes

Zufahrtsbeschränkung
3105, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Gesamtgewicht
0101, p




Strichfarbe:	Rot	Staubgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Höhe
0102, p




Strichfarbe:	Rot / schwarz	Staubgrau / schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß / schwarz	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Breite
0103, p





Strichfarbe:	Rot / schwarz	Staubgrau / schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß / schwarz	Weiß / schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Zufahrtsbeschränkung, Schriftzusatz
0104, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	mittig in Signatur	mittig in Signatur
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	Wert und Einheit	Wert und Einheit

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerwehrzufahrt
3110, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Hauptzufahrt
0110, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Grün	Anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Nebenzufahrt
0111, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Grün	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Eingang
3115, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Haupteingang
0120, p





Strichfarbe:	Schwarz	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Schwarz	Anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Haupteingang mit Generalschlüssel zu öffnen
0122, p





Strichfarbe:	Grün	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Grün	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Löschwasserteich
3120, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwasserteich
3120, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Volumen, Löschwasser
0131, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Blau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 4 mm unten	0 mm rechts, 4 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x cbm	x cbm

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Oberirdischer Löschwasserbehälter
3125, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Oberirdischer Löschwasserbehälter
3125, p

		
Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

siehe Objektart Löschwasserteich (3120, p)
Volumen, Löschwasser (0131, t)

Unterirdischer Löschwasserbehälter
3130, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Unterirdischer Löschwasserbehälter
3130, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

siehe Objektart Löschwasserteich (3120, p)
Volumen, Löschwasser (0131, t)

Löschwasserbrunnen
3135, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwasserbrunnen
3135, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Treppenraum
3140, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Geschosszahl, Schriftzusatz
0105, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,3 mm	1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	in Signatur	in Signatur
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	+x oder -x	+x oder -x

Treppenraum, geschützt
0440, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Treppenraum, Treppe geschützt, erreichbare Geschosse
0441, p



Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Treppenraum, Treppe ungeschützt
0442, p

Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Treppenraum, Treppe ungeschützt, erreichbare Geschosse
0443, p

Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Anleitermöglichkeit
3145, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Anleitermöglichkeit
0201, p

		
Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	0,35 / 0,25 mm	0,35 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	an Topographie	an Topographie

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Gas-Hauptschieber
3150, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Gas-Hauptschieber
3150, p





Strichfarbe:	Gelb, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Gelb, weiß, schwarz	Anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Öl-Absperrung und Notabsperrung
3155, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Öl-Absperrung und Notabsperrung
3155, p

		
Strichfarbe:	Rot, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Rot, weiß, schwarz	Anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Elektro-Hauptschalter
3160, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Elektro-Hauptschalter
3160, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Rot, weiß, schwarz	Anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Heizungs-Notschalter
3165, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Heizungs-Notschalter
3165, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Rot, weiß, schwarz	Anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Lüftungshaupt- und -notschalter
3170, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Lüftungshaupt- und -notschalter
3170, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Rot, weiß, schwarz	Anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Wasserhauptschieber
3175, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Wasserhauptschieber
3175, p





Strichfarbe:	Blau	Schwarz
Strichstärke:	0,25 / 0,18 mm	0,25 / 0,18 mm
Füllfarbe:	Blau, weiß, schwarz	Anthrazitgrau, weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Notstromaggregat
3180, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Notstromaggregat
3180, p

		
Strichfarbe:	Rot, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Rot	Anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,0 mm	3,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Batterieanlage
3185, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Batterieanlage
3185, p

		
Strichfarbe:	Schwarz, rot	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Schlüsselkasten
3190, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schlüsselkasten
3190, p



Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	4,0 mm	4,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerwehrschlüsseldepot
3191, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerwehrschlüsseldepot
3191, p

		
Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	4,0 mm	4,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerwehr- Anzeigentableau
3192, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerwehr- Anzeigentableau
3192, p



Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	4,0 mm	4,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerwehreinsatzplan
3193, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
FEP Text	FEP Text

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerwehreinsatzplan
3193, p



Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	4,0 mm	4,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerwehrbedienfeld
3194, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerwehrbedienfeld
3194, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	4,0 mm	4,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Brandmeldezentrale
3195, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Brandmeldezentrale
3195, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	4,0 mm	4,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerlöscher
3200, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerlöscher
3200, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,18 mm	0,18 mm
Füllfarbe:	Rot	Anthrazitgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Allgemeiner Gefahrenbereich
3205, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Rot	Anthrazitgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Allg. Gefahrenbereich, Begrenzungslinie
0300, l

Strichfarbe:	Rot	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild
3210, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Allgemeine Gefahrenstelle, Warnschild
0310, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Feuergefährliche Stoffe, Warnschild
0311, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Radioaktive Stoffe, Warnschild
0312, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Giftige Stoffe, Warnschild
0313, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Ätzende Stoffe, Warnschild
0314, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gasflaschen / Gastanks, Warnschild
0315, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,5 mm	1,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Schwebende Lasten, Warnschild
0317, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Explosionsgefährliche Stoffe, Warnschild
0318, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Elektrische Anlagen u. Betriebsräume, Warnschild
0319, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Freileitung, Warnschild
0320, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

PCB-haltige Stoffe oder Anlagen, Warnschild
0321, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Gefahrenklasse Kemler Zahl, Warnschild
0322, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Gefahrenklassenbeschriftung, Warnschild
0323, t

Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,0 mm	2,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard

Flurförderfahrzeuge, Warnschild
0324, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Laserstrahlen, Warnschild
0325, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Brandfördernde Stoffe, Warnschild
0326, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Elektromagnetisches Feld, Warnschild
0327, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Magnetisches Feld, Warnschild
0328, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Biogefährdung, Warnschild
0329, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Warnung vor Kälte, Warnschild
0335, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Reizende Stoffe, Warnschild
0336, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Explosionsgefahr, Warnschild
0337, p

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Gefahr durch Batterien, Warnschild
0338, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Stolpergefahr, Warnschild
0339, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Absturzgefahr, Warnschild
0341, p



Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Gelb	Platingrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Raster
3215, f

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Raster, Begrenzungslinie
0330, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Rastermaß
0331, t



Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	x m	x m

Rasterlinie
0332, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,25 mm	0,25 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerwehrbefahrungsfläche
3220, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
		
Füllfarbe:	Lichtgrau	Lichtgrau

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerwehr, Begrenzungslinie
0340, l

Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Nicht befahrbare Fläche
3225, f

	Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	Text	Text
Füllfarbe:	Gelb	Transparent

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

siehe Objektart Feuerwehrbefahrungsfläche (3220, f)
Feuerwehr, Begrenzungslinie (0340, l)

Brandwand
3230, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Brandwand
3230, p

		
Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Feuerwiderstandsklasse
0361, t

		
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	3,5 mm	3,5 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm, 0 mm	0 mm, 0 mm
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	F x	F x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen
3235, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Bedienstelle für Rauch- und Wärmeabzugsklappen
3235, p



Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Steigleitung
3240, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Steigleitung, Nass mit Wandhydrant
0380, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß, blau	Weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Steigleitung, Trocken mit Entnahmestelle
0381, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Löschwassereinspeisung
3245, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Löschwassereinspeisung
3245, p

		
Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Überflurhydrant
3250, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Überflurhydrant
3250, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß, blau	Weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Hydrant, Dimension
0401, t





Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	2,5 mm	2,5 mm
Schriftfarbe:	Blau	Schwarz
Standardplatzierung:	0 mm rechts, 3 mm unten	0 mm rechts, 3 mm unten
Textposition:	linksbündig, Unterkante	linksbündig, Unterkante
Textausrichtung:	Standard	Standard
Beschriftung:	DN x	DN x

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Unterflurhydrant
3255, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Unterflurhydrant
3255, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß, blau	Weiß, schwarz
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

siehe Objektart Überflurhydrant (3250, p)
Hydrant, Dimension (0401, t)

Munitionsbrandklasse 1
3260, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Munitionsbrandklasse 1
3260, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Reinorange	Lichtgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Munitionsbrandklasse 2
3265, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Munitionsbrandklasse 2
3265, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Reinorange	Lichtgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Munitionsbrandklasse 3
3270, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Munitionsbrandklasse 3
3270, p

		
Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Reinorange	Lichtgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Munitionsbrandklasse 4
3275, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -
	

Zugeordnete Objektteilarten:

Munitionsbrandklasse 4
3275, p





Strichfarbe:	Schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,35 mm	0,35 mm
Füllfarbe:	Reinorange	Lichtgrau
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	5,0 mm	5,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Feuerwehraufzug
3280, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Feuerwehraufzug
3280, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Personenaufzug / Lastenaufzug
3285, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Personenaufzug / Lastenaufzug
3285, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Saugstelle offenes Gewässer
3290, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Saugstelle offenes Gewässer
3290, p





Strichfarbe:	Blau	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 / 0,25 mm	1,00 / 0,25 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Pulverlöschanlage
3295, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Pulverlöschanlage
3295, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Schaumlöschanlage
3300, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Schaumlöschanlage
3300, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

CO2 - Löschanlage
3305, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

CO2 - Löschanlage
3305, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Sprinkleranlage
3310, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Sprinkleranlage
3310, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Anlage mit Sauerstoffreduktion
3315, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Anlage mit Sauerstoffreduktion
3315, p

		
Strichfarbe:	Rot, schwarz	Anthrazitgrau, schwarz
Strichstärke:	1,00 mm	1,00 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Ausrichtung:	Standard	Standard
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	1,7 / 1,3 mm	1,7 / 1,3 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)

Brandbekämpfungsgeräte
3320, p

Farbige Darstellung, gesamt - maßstäblich -	s/w-Darstellung, gesamt - maßstäblich -

Zugeordnete Objektteilarten:

Brandbekämpfungsgeräte
3320, p





Strichfarbe:	Rot, schwarz	Schwarz
Strichstärke:	0,50 mm	0,50 mm
Füllfarbe:	Weiß	Weiß
Strichtyp:	durchgezogen	durchgezogen
Schriftart:	Norm	Norm
Schriftgröße:	4,0 mm	4,0 mm
Schriftfarbe:	Schwarz	Schwarz

Bereits definierte Objektteilarten:

siehe Objektart Höhenpunkt, Brandschutz (3099, p)
freier Text, Brandschutz (0041, t)
Textbezugspfeil, Brandschutz (0042, l)